Alfred Kochen GmbH&Co.KG
Poststraße 14 –16, 20354 Hamburg
T | + 49 40.35 51 51.0
F | +49 40.35 5151.51
E | info@alfredkochen.de
I | www.alfredkochen.de

Medizinische Weißöle

Parameter	ASTM-Norm	K 301		K 302		K 302		K 302		K 303		K 304		K 305	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Dichte bei 15°C	D1298	0,815	0,835	0,840	0,855	0,845	0,855	0,840	0,855	0,845	0,860	0,855	0,870	0,855	0,880
Farbe	D156	>+30		>+30		>+30		>+30		>+30		>+30		>+30	
Viskosität in cSt 40°C	D445	8,00	14,00	14,50	21,50	20,50	28,00	14,50	18,00	27,00	35,00	40,00	52,00	60,00	75,00
Flammpunkt °C	D92	170		180		180		180		195		195		220	
Stockpunkt °C	D97	-6		-6		-6		-6		-6		-6		-6	
Brechungsindex	D1218	1,4550		1,4660		1,4660		1,4660		1,4750		1,4750		1,4800	
UV Aufnahme	D2269	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
Leicht karbonisierbare Suspensionen	Eur. Ph.	Meets		Meets		Meets		Meets		Meets		Meets		Meets	