Alfred Kochen GmbH&Co.KG
Poststraße 14 –16, 20354 Hamburg
T | + 49 40.35 51 51.0
F | +49 40.35 5151.51
E | info@alfredkochen.de
I | www.alfredkochen.de

Technische Weißöle

Parameter	ASTM-Norm	K 201		K 202		K 203		K 251		K 252		K 253		KT 301		KT 302		KT 303	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	M.ax.	Min.	Max.
Dichte bei 15°C	D1298	0,815	0,845	0,840	0,855	0,850	0,860	0,815	0,845	0,840	0,855	0,855	0,870	0,815	0,845	0,840	0,855	0,850	0,860
Farbe	D156	+20		+20		+20		+25		+25		+25		+30		+30		+30	
Viskosität in cSt 40°C	D445	10,00	16,00	14,50	21,50	22,00	28,00	10,00	16,00	14,50	21,50	22,00	28,00	10,00	16,00	14,50	21,50	22,00	28,00
Flammpunkt °C	D92	170		180		180		170		180		180		170		180		180	
Stockpunkt °C	D97	-6		-6		-6		-6		-6		-6		-6		-6		-6	
UV Aufnahme	D2269	4		4		4		4		4		4		4		4		4	